

KS FLOOR Changzhou Kaisheng New Material Co.,Ltd

No.828 Xiliutang Village,Hengshanqiao Town,Wujind District,Changzhou,JS,China

Tel.0086-519-85189799 Fax:0086-519-85189799

www.ksfloor.com

SPC Thechnical Data Sheet

Item	Norma EN	Resultado	Norma ASTM	Resultado	Observación
Tamaño	EN 427	1220 x 182 mm	ASTM F536	1220 x 182 mm	
Dimensión Cuadratura y rectitud	EN 427	Cuadratura:0.18mm			
		Rectitud:0.07mm			
Resistencia química	EN 423	Pass	ASTM F925	Pass	disponible bajo pedido
Solidez del color a la luz artificial	EN 20105:B02 método A	Pass, >=Grado 6	ASTM F1515	Pass	disponible bajo pedido
Resistencia al desgaste	EN 660-1	Grupo de desgaste: T			disponible bajo pedido
Resistencia al rayado	ISO 10582	3500g	ASTM F3261	Pass	disponible bajo pedido
Resistente al impacto			ASTM F1265	Pass	disponible bajo pedido
Estabilidad dimensional	E434	Estabilidad:Pass 0.1% Rizado: 0.06mm	ASTM F1700	Pass,	
Sangría residual	EN 433	Pass, 0.06mm	ASTM F970	Pass	
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS			
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bf1-S1	ASTM E648-06	Pass/Clase 1	
Densidad de humo			ASTM E662	Pass, <=450	

Especificaciones

Largo x ancho(mm)	1220x182	espesor total(mm)	4	Capa de desgaste(mm)	0,3
Nivel de brillo	10+/-2	Materiales vírgenes	Si	bordes biselados en 4 lados	No
UV revestimiento mate	Si	Instalación flotante	Si	Sistema Click	Si
Piezas / caja	12	Metro cuadrado / caja	2,6645	Peso kg / pieza	1,7568
Cajas / palet	55	Metro cuadrado / palet	146,5475	Peso en Kgs / caja	21,0816
Palet /20'GP	20	Metro cuadrado / Contenedor 20'	2930,95	Peso kgs/ palet	1159,488
Dimensión caja (mm)	123.5x18.5x5			Peso kgs/ 20'GP	23189,76